



AGRO Kabelverschraubung PROGRESS Ms Pg16 Ex e II Kabel Ø 3 x 4.5-6.0 mm

Art. Nr. **EX1310.16.3.060**

AGRO Kabelverschraubungen Progress Messing erhöhte Sicherheit Ex e II für mehrere Kabel, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE / NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7, Kategorie 2G: Ex e II, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 02 ATEX 1126X, Gewinde: Pg 16, minimaler Klemmbereich: 4.5mm, maximaler Klemmbereich: 6.0mm, Anzahl Kabel: 3, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 23mm, Masswert L: 6mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenenngröße metrisch/PG	16
Gewindesteigung	1.41 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	6 mm

Werkstoff	Metall
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
EAN	7611614239484