



AGRO Kabelv. PROGRESS MS M25 multiLAYER Kabel Ø 6-20,5mm, Brandschutz

 Art. Nr. **F1000.4.25**

- multiLAYER bietet einen enorm großen Klemmbereich
- Material: Messing vernickelt, Farbe Dichteinsatz: Hellgrau RAL 7035 (vierteilig)
- O-Ring: NBR, Einsatztemperatur: -50° C bis +105° C
- Schutzart: IP68 / IP69
- Erfüllte Normen: NFPA, EN 45545-3 (E 30), EN 45545-2 (HL 3)

FP-Kabelversch. Progress ML Ms M25x1.5, EN 45545 Kabel Ø 6.020.5mm, multiLAYER

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenenngröße metrisch	25
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	7 mm
Schlüsselweite	30 mm
Sechskant Eckmaß	34.65 mm
Für Kabeldurchmesser	6 - 20,5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberfläche	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Ja
Schutzart (IP)	IP69K
Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein

Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Ja
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-50 - 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein
EAN	7611614321776