



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS F M50 Kabel Ø 33-42mm, EN 45545

 Art. Nr. **F1000.50**

- Kurzes Anschlussgewinde metrisch
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Material: Messing vernickelt
- Dichtung: Spezial AGRO TPE hellgrau
- O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -50°C bis +105°C
- Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
- Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) / IP 69

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	50
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	9 mm
Schlüsselweite	55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	33 - 42 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt

Halogenfrei	Ja
Schutzart (IP)	IP68
Mit Gegenmutter	Nein
Mehrfach Dichteinsatz	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Einsatztemperatur	-50 - 105 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
EAN	7611614314631