

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS HT Pg7 Kabelklemmbereich 6.5-8mm

Art. Nr. **1000.07.91.080**

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 7, minimaler Klemmbereich: 6.5mm, maximaler Klemmbereich: 8.0mm, Schlüsselweite: 15mm, Masswert H: 17mm, Gewindelänge L: 6mm

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | PG         |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 7          |
| Gewindelänge                  | 6 mm       |
| Schlüsselweite                | 15 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6.5 mm     |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Nein       |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614164380 |