



AGRO Kabelverschr. PROGRESS NPT1/4 Kabel Ø 5.0-6.5 mm (UL 6.5-6.5)

 Art. Nr. **1000.1/4NPT.065**

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Anschlussgewinde NPT, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Gewinde: NPT 1/4", minimaler Klemmbereich: 5.0mm, maximaler Klemmbereich: 6.5mm, Schlüsselweite: 15mm, Masswert H: 17mm, Gewindelänge L: 12mm

Technische Information

Gewindeart	NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde	1/4 Zoll
Gewindelänge	12 mm
Schlüsselweite	15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614116501