



AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS EMV PG11 Serie 85, Kabelklemmbereich 8 - 15 mm

 Art. Nr. **1000.11.85.120**

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange, Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen, Gewinde: Pg 11, minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 15.0mm, Kabelschirmdurchmesser: 7.5-12.0, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 47mm, Gewindelänge L: 8mm, Masswert X: 20

Technische Information

Gewindeart	PG	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	11	Biegeschutz	Nein
Gewindelänge	8 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Schlüsselweite	24 mm	Ausführung	gerade
Geeignet für Kabeldurchmesser	8 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Werkstoff	Metall	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoffgüte	Messing	Mit Zugentlastung	Ja
Oberflächenschutz	vernickelt	Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Ja	Teilbare Verschraubung	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Schutzart (IP)	IP68	EAN	7611614217864