



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS M16 Kabel Ø 6.0-10.5 mm (UL 7.1-8.0)

Art. Nr. **1000.17**

- Material: Messing vernickelt mit kurzem Anschlussgewinde, zweiteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR | Zugentlastung Ausführung A nach EN 6244
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart IP68 (bis 10 bar) | weitere Schutzart IP69K

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 6.0-10.5 mm (UL 7.1-8.0 mm)

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	16
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	5 mm
Schlüsselweite	18 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	7.1 - 8 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614104553