



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS EMV PG21 Serie 85, Kabelklemmbereich 12.5-20,5

 Art. Nr. **1000.21.85.160**

Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange, Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Für hohe Ableitströme, konzentrische Schirmkontaktierung mit tiefsten Übergangswiderständen und Transferimpedanzen, Gewinde: Pg 21, minimaler Klemmbereich: 12.5mm, maximaler Klemmbereich: 20.5mm, Kabelschirmdurchmesser: 10.0-16.0, Schlüsselweite: 30mm, Masswert H: 59mm, Gewindelänge L: 8mm, Masswert X: 21

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	21
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite	30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	12.5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614217895