



AGRO Kabelverschr. PROGRESS NPT3/8 Kabel Ø 8.0-10.5 mm (UL 9.5-10.5)

 Art. Nr. **1000.3/8NPT.105**

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Anschlussgewinde NPT, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Gewinde: NPT 3/8", minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 10.5mm, Schlüsselweite: 18mm, Masswert H: 22mm, Gewindelänge L: 12mm

**Technische Information**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Gewindeart                                   | NPT        |
| Gewindenennmaß in Zoll<br>NPT/Gasrohrgewinde | 3/8 Zoll   |
| Gewindelänge                                 | 12 mm      |
| Schlüsselweite                               | 18 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser                | 8 mm       |
| Werkstoff                                    | Metall     |
| Werkstoffgüte                                | Messing    |
| Oberflächenschutz                            | vernickelt |
| Halogenfrei                                  | Ja         |
| Glasfaserverstärkt                           | Nein       |
| Schutzart (IP)                               | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614116556 |