



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS G3 Kabelklemmbereich 58.0 - 63.0 mm

 Art. Nr. **1000.3G.630**

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Anschlussgewinde Gasrohr, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: G 3

Technische Information

Gewindeart	Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll	3 Zoll
NPT/Gasrohrgewinde	
Gewindelänge	18 mm
Schlüsselweite	80 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	58 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614228747