



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS G3 Kabelklemmbereich 63.0 - 70.0 mm

 Art. Nr. **1000.3G.700**

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Anschlussgewinde Gasrohr, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: G 3

**Technische Information**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Gewindeart                                   | Gasrohrgewinde |
| Gewindenennmaß in Zoll<br>NPT/Gasrohrgewinde | 3 Zoll         |
| Gewindelänge                                 | 18 mm          |
| Schlüsselweite                               | 95 mm          |
| Geeignet für Kabeldurchmesser                | 63 mm          |
| Werkstoff                                    | Metall         |
| Werkstoffgüte                                | Messing        |
| Oberflächenschutz                            | vernickelt     |
| Halogenfrei                                  | Ja             |
| Glasfaserverstärkt                           | Nein           |
| Schutzart (IP)                               | IP68           |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614228754 |