

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS HT Pg36 Kabelklemmbereich 30.5-35mm

 Art. Nr. **1000.36.91.350**


Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 36, minimaler Klemmbereich: 30.5mm, maximaler Klemmbereich: 35.0mm, Schlüsselweite: 50mm, Masswert H: 32mm, Gewindelänge L: 8mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	36
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite	50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	30.5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614164458