

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS HT M40 Kabelklemmbereich 28.5-33mm

Art. Nr. **1000.40.91.330**

Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M40x1.5, minimaler Klemmbereich: 28.5mm, maximaler Klemmbereich: 33.0mm, Schlüsselweite: 46mm, Masswert H: 31mm, Gewindelänge L: 8mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	40	Biegeschutz	Nein
Gewindesteigung	1.5 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Gewindelänge	8 mm	Ausführung	gerade
Schlüsselweite	46 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser	28.5 mm	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoff	Metall	Mit Zugentlastung	Ja
Werkstoffgüte	Messing	Art der Dichtung	Dichtring
Oberflächenschutz	vernickelt	Teilbare Verschraubung	Nein
Halogenfrei	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Glasfaserverstärkt	Nein	EAN	7611614164717
Schutzart (IP)	IP68		