

AGRO Kabelverschr. MS + Knickschutzfeder M8x1.25, Klemmbereich 3.0 - 4.0 mm

 Art. Nr. **1060.08.52.040**


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M8x1.25, minimaler Klemmbereich: 3.5mm, maximaler Klemmbereich: 4.0mm, Schlüsselweite: 11mm, Masswert H: 49mm, Gewindelänge L: 5mm

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | metrisch   |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 8          |
| Gewindesteigung               | 1.25 mm    |
| Gewindelänge                  | 5 mm       |
| Schlüsselweite                | 11 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 3 mm       |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Ja         |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Ja            |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614195070 |