

AGRO Kabelverschr. MS + Knickschutzfeder Pg16, Klemmbereich 11.0 - 14.5 mm

 Art. Nr. **1060.16.52.145**


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 16, minimaler Klemmbereich: 11.0mm, maximaler Klemmbereich: 14.5mm, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 86mm, Gewindelänge L: 6mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	16
Gewindelänge	6 mm
Schlüsselweite	24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	11 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Ja
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614196091