

AGRO Kabelverschr. MS + Knickschutzfeder Pg21, Klemmbereich 9.5 - 12.5 mm

 Art. Nr. **1060.21.52.125**


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 21, minimaler Klemmbereich: 9.5mm, maximaler Klemmbereich: 12.5mm, Schlüsselweite: 30mm, Masswert H: 99mm, Gewindelänge L: 7.5mm

Technische Information

Gewindeart	PG	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	21	Biegeschutz	Ja
Gewindelänge	7.5 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Schlüsselweite	30 mm	Ausführung	gerade
Geeignet für Kabeldurchmesser	9.5 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Werkstoff	Metall	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoffgüte	Messing	Mit Zugentlastung	Ja
Oberflächenschutz	vernickelt	Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Ja	Teilbare Verschraubung	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Schutzart (IP)	IP68	EAN	7611614196107