

AGRO Kabelverschr. MS + Knickschutzfeder M32, Klemmbereich 17.0 - 21.0 mm

 Art. Nr. **1060.32.52.210**


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M32x1.5, minimaler Klemmbereich: 17.0mm, maximaler Klemmbereich: 21.0mm, Schlüsselweite: 36mm, Masswert H: 109mm, Gewindelänge L: 8mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	32	Biegeschutz	Ja
Gewindesteigung	1.5 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Gewindelänge	8 mm	Ausführung	gerade
Schlüsselweite	36 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser	17 mm	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoff	Metall	Mit Zugentlastung	Ja
Werkstoffgüte	Messing	Art der Dichtung	Dichtring
Oberflächenschutz	vernickelt	Teilbare Verschraubung	Nein
Halogenfrei	Ja	Einsatztemperatur	-40 °C
Glasfaserverstärkt	Nein	EAN	7611614195223
Schutzart (IP)	IP68		