

AGRO Kabelverschr. EMV +Knickschutzfeder Pg7, Klemmbereich 4.5 - 6.0 mm

 Art. Nr. **1080.07.52.060**


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: Pg 7, minimaler Klemmbereich: 4.5mm, maximaler Klemmbereich: 6.0mm, Schlüsselweite: 15mm, Masswert H: 60mm, Gewindelänge L: 6mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	7
Gewindelänge	6 mm
Schlüsselweite	15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	4.5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Ja
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614199375