

AGRO Kabelverschr. PROGRESS EMV HT Pg9 Kabelklemmbereich 6,0 - 8,0 mm

 Art. Nr. **1080.09.91.080**


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: Pg 9, minimaler Klemmbereich: 6.0mm, maximaler Klemmbereich: 8.0mm, Schlüsselweite: 18mm, Masswert H: 23mm, Gewindelänge L: 6mm

Technische Information

Gewindeart	PG	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	9	Biegeschutz	Nein
Gewindelänge	6 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Schlüsselweite	18 mm	Ausführung	gerade
Geeignet für Kabeldurchmesser	6 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Werkstoff	Metall	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoffgüte	Messing	Mit Zugentlastung	Ja
Oberflächenschutz	vernickelt	Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Nein	Teilbare Verschraubung	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Schutzart (IP)	IP68	EAN	7611614233581