

AGRO Kabelverschr. PROGRESS EMV HT M16 Kabelklemmbereich 6,0 - 8,0 mm

 Art. Nr. **1080.17.91.080**


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: M16x1.5, minimaler Klemmbereich: 6.0mm, maximaler Klemmbereich: 8.0mm, Schlüsselweite: 18mm, Masswert H: 23mm, Gewindelänge L: 5mm

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | metrisch   |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 16         |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm     |
| Gewindelänge                  | 5 mm       |
| Schlüsselweite                | 18 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 mm       |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Nein       |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614233369 |