

AGRO Kabelverschr. PROGRESS EMV HT Pg21 Kabelklemmbereich 16,0 - 19,0 mm

 Art. Nr. **1080.21.91.190**


Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: Pg 21, minimaler Klemmbereich: 16.0mm, maximaler Klemmbereich: 19.0mm, Schlüsselweite: 30mm, Masswert H: 33mm, Gewindelänge L: 7.5mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	21
Gewindelänge	7.5 mm
Schlüsselweite	30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	16 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614233680