

AGRO Kabelverschr. PROGRESS EMV Pg48 Kabelklemmbereich 43,0 - 46,5 mm
Art. Nr. 1080.48.465


- Material: Messing vernickelt (auch Kontakthülse) mit einteiligem Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend und kurzem Anschlussgewinde
- Dichtung: TPE
- O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) weitere Schutzart IP 69K

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Kabel Ø 43.0-46.5 mm, mit Kontakthülse

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	48
Gewindelänge	11 mm
Schlüsselweite	65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	43 - 465 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614119694