

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS HT M6x1 Kabelklemmbereich 2.5-3mm

 Art. Nr. **1100.06.91.030**


Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M6x1.0, minimaler Klemmbereich: 2.5mm, maximaler Klemmbereich: 3.0mm, Schlüsselweite: 8mm, Masswert H: 12mm, Gewindelänge L: 8mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	6
Gewindesteigung	1 mm
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite	8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	2.5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614131993