

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS HT Pg7 Kabelklemmbereich 5-6.5mm

 Art. Nr. **1100.07.91.065**


Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 7, minimaler Klemmbereich: 5.0mm, maximaler Klemmbereich: 6.5mm, Schlüsselweite: 15mm, Masswert H: 17mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Information

Gewindeart	PG	Schlagfest	Ja
Gewindenennmaß metrisch/PG	7	Biegeschutz	Nein
Gewindelänge	10 mm	Mit Gegenmutter	Nein
Schlüsselweite	15 mm	Ausführung	gerade
Geeignet für Kabeldurchmesser	5 mm	Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Werkstoff	Metall	Flachkabelverschraubung	Nein
Werkstoffgüte	Messing	Mit Zugentlastung	Ja
Oberflächenschutz	vernickelt	Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Nein	Teilbare Verschraubung	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Einsatztemperatur	-40 °C
Schutzart (IP)	IP68	EAN	7611614132235