

AGRO Kabelverschr. PROGRESS S2 HT Pg9 Kabelklemmbereich 8-10.5mm

Art. Nr. **1100.09.96.105**

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 9, minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 10.5mm, Schlüsselweite: 19mm, Masswert H: 20mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	9
Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	8 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	rostfreier Stahl (V2A)
Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja

Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614134192