


**AGRO Kabelversch. PROGRESS MS M25 Kabel Ø 6.0-8.0 mm geschlitzt**
**Art. Nr. 1100.25.080G**

- Einfache und zeitsparende Installation für die Durchführung von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern
- Hohe Abdichtung durch Schutzart IP68
- Messing vernickelt, halogenfrei
- Dichtung aus TPE, O-Ring aus NBR
- Einsatztemperatur von -40°C bis +100°C
- Anschlussgewinde von M20 - M40
- langes Anschlussgewinde

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | metrisch   |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 25         |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm     |
| Gewindelänge                  | 11 mm      |
| Schlüsselweite                | 30 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm   |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Halogenfrei       | Ja            |
| Schutzart (IP)    | IP68          |
| Farbe             | Chrom         |
| Mit Gegenmutter   | Ja            |
| Ausführung        | gerade        |
| Art der Dichtung  | Dichtring     |
| Einsatztemperatur | -40 - 100 °C  |
| EAN               | 7611614481685 |