

## AGRO Kabelverschr. PROGRESS S2 HT Pg36 Kabelklemmbereich 30.5-35mm

Art. Nr. **1100.36.96.350**

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 36, minimaler Klemmbereich: 30.5mm, maximaler Klemmbereich: 35.0mm, Schlüsselweite: 50mm, Masswert H: 32mm, Gewindelänge L: 15mm

## Technische Information

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Gewindeart                    | PG                     |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 36                     |
| Gewindelänge                  | 15 mm                  |
| Schlüsselweite                | 50 mm                  |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 30.5 mm                |
| Werkstoff                     | Metall                 |
| Werkstoffgüte                 | rostfreier Stahl (V2A) |
| Halogenfrei                   | Nein                   |
| Glasfaserverstärkt            | Nein                   |
| Schutzart (IP)                | IP68                   |
| Schlagfest                    | Ja                     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614134253 |