



AGRO Kabelversch. PROGRESS EMV HT M10 Kabelklemmbereich 3.0 - 4.0 mm

Art. Nr. **1180.10.91.040**

Kabelverschraubungen Progress EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: M10x1.5, minimaler Klemmbereich: 3.0mm, maximaler Klemmbereich: 4.0mm, Schlüsselweite: 13mm, Masswert H: 16mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	10
Geeignet für Kabeldurchmesser	4 mm

Werkstoff	Metall
EAN	7611614233468