



AGRO Kabelversch. PROGRESS EMV HT Pg29 Kabelklemmbereich 23,0 - 25,5 mm

 Art. Nr. **1180.29.91.255**

Kabelverschraubungen Progress EMV Messing mit Kontakthülse für hohe Temperaturen, Langes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Kontakthülse: Messing vernickelt, Dichtung: FPM, O-Ring: FPM, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +200°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht, Gewinde: Pg 29, minimaler Klemmbereich: 23.0mm, maximaler Klemmbereich: 25.5mm, Schlüsselweite: 38mm, Masswert H: 32mm, Gewindelänge L: 12mm

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	29
Gewindesteigung	1.59 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser	25.5 mm
Werkstoff	Metall
EAN	7611614233826