

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS FK M32 Kabelklemmbereich 19x5 - 22x8mm

Art. Nr. **1300.32.220.080**

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M32x1.5, Flachkabel min. Durchmesser: 19.0x5.0, Flachkabel max. Durchmesser: 22.0x8.0, Schlüsselweite: 36mm, Masswert H: 28mm, Gewindelänge L: 8mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	32
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	8 mm
Schlüsselweite	36 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614130217