

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS FK M63 Kabelklemmbereich 42.5x2 - 46.5x6mm

Art. Nr. **1300.63.465.060**

Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M63x1.5, Flachkabel min. Durchmesser: 42.5x2.0, Flachkabel max. Durchmesser: 46.5x6.0, Schlüsselweite: 70mm, Masswert H: 37mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	63
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	70 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614130477