

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS FK M50 Kabelklemmbereich 36.5x2.5 - 40x6mm

 Art. Nr. **1301.50.400.060**


Kabelverschraubungen Progress® Messing für Flachkabel, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M50x1.5, Flachkabel min. Durchmesser: 36.5x2.5, Flachkabel max. Durchmesser: 40.0x6.0, Schlüsselweite: 55mm, Masswert H: 34mm, Gewindelänge L: 14mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	50
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	14 mm
Schlüsselweite	55 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Ja
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614130705