

AGRO Kabelverschr. M20, ASI-Bus/2 Kabel langes Anschlussgewinde

Art. Nr. **1310.20.60.901**

Kabelverschraubungen Progress® Messing für ASI-Bus-Profilkabel, Für 2 ASI-Bus-Profilkabel, Langes Anschlussgewinde, Zweiteiliger Dichteinsatz, durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtung: TPE / Innenteil NBR, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: M20x1.5, Anzahl Kabel: 2, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 21mm, Gewindelänge L: 10mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	24 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Ja
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	40 - 100 °C
EAN	7611614197050