



## AGRO Kabelversch. PROGRESS MS Multi M25 Kabelklemmbereich 3x 5.5-7mm

Art. Nr. **1311.25.3.070**

- Material Messing vernickelt, einteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Anzahl der Leitungsdurchführung = 7. Zahl in der Artikelnummer
- Dichtung: TPE, O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C | Zugentlastung: Ausführung A
- Schutzart: IP68

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel, Langes Anschlussgewinde metrisch, Multidichteinsatz Kabel 3x Ø 5.5-7.0 mm

## Technische Information

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | metrisch   |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 25         |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm     |
| Gewindelänge                  | 11 mm      |
| Schlüsselweite                | 30 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 5.5 - 7 mm |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Ja         |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Ja            |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614140018 |