



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS Multi M25 Kabelklemmbereich 6x 4.8-6mm

 Art. Nr. **1311.25.6.060**

- Material Messing vernickelt, einteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Anzahl der Leitungsdurchführung = 7. Zahl in der Artikelnummer
- Dichtung: TPE, O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40° bis +100°C | Zugentlastung: Ausführung A
- Schutzart: IP68

Kabelverschraubungen Progress® Messing für mehrere Kabel, Langes Anschlussgewinde metrisch, Multidichteinsatz Kabel 6x Ø 4.8-6.0 mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	25
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	11 mm
Schlüsselweite	30 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	4.8 - 6 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Ja
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614140049