



AGRO Kabelversch. PROGRESS GFK M20 schwarz, Kabelklemmbereich 6-8mm

Art. Nr. **1540.20.080**

- Material: Polyamid glasfaserverstärkt (halogenfrei), schwarz
- Dichtung: TPE
- Zugentlastung: Ausführung A nach EN 62444
- Einsatztemperatur: -20° - +100°C
- Schutzart: IP68

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK, Anschlussgewinde metrisch, Schwarz RAL 9005 Kabel Ø 6.0-8.0 mm

**Technische Information**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch      |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 20            |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm        |
| Gewindelänge                  | 13 mm         |
| Schlüsselweite                | 27 mm         |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm      |
| Werkstoff                     | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Halogenfrei                   | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Ja            |
| Schutzart (IP)                | IP68          |
| Schlagfest                    | Ja            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Farbe                   | schwarz       |
| RAL-Nummer              | 9005          |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -20 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614137513 |