



AGRO Kabelv. PROGRESS GFK M32 multiLAYER schwarz, Kabelklemmbereich 10-25,5

**Art. Nr. 1540.4.32**

- multiLAYER bietet einen enorm großen Klemmbereich
- Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe Dichteinsatz: Schwarz RAL 7035 (vierteilig)
- O-Ring: NBR, Einsatztemperatur: -20° C bis +100° C
- Schutzart: IP68
- 3 verfügbare Farben (1571 - Hellgrau RAL 7035, 1540 Schwarz RAL 9005, 1520 Weiß RAL 9010)

Kabelverschr. Prog. ML Kst. GFK M32x1.5, Schwarz RAL 9005 Kabel Ø 10.025.5mm, multiLAYER

**Technische Information**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                    | metrisch      |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 32            |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm        |
| Gewindelänge                  | 15 mm         |
| Schlüsselweite                | 41 mm         |
| Sechskant Eckmaß              | 47.355 mm     |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 10 - 25.5 mm  |
| Werkstoff                     | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz             | unbehandelt   |
| Halogenfrei                   | Ja            |
| Glasfaserverstärkt            | Ja            |
| Schutzart (IP)                | IP68          |
| Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                         | schwarz       |
| RAL-Nummer                    | 9005          |

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Biegeschutz                   | Nein          |
| Mit Gegenmutter               | Nein          |
| In Öffnung einrastend         | Nein          |
| Ausführung                    | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz         | Ja            |
| Flachkabelverschraubung       | Nein          |
| Mit Zugentlastung             | Ja            |
| Art der Dichtung              | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung        | Nein          |
| Einsatztemperatur             | -20 - 100 °C  |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |
| Für Ex-Zone Gas               | ohne          |
| Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| Für bewehrte Kabel            | Nein          |
| EMV-Ausführung                | Nein          |
| EAN                           | 7611614332383 |