


**AGRO Kabelverschr. PROGRESS GFK M20 Kabel Ø 6.0-8.0 mm geschlitz**
**Art. Nr. 1571.20.080G**

- Einfache und zeitsparende Installation für die Durchführung von Kabeln mit vorkonfektionierten Steckern
- Hohe Abdichtung durch Schutzart IP54
- Polyamid glasfaserverstärkt, Dunkelgrau RAL 7035, halogenfrei
- Dichtung aus TPE
- Einsatztemperatur von -20°C bis +100°C
- Anschlussgewinde von M20 - M40
- langes Anschlussgewinde

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | metrisch   |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 20         |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm     |
| Gewindelänge                  | 13 mm      |
| Schlüsselweite                | 28 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 - 8 mm   |
| Werkstoff                     | Kunststoff |
| Halogenfrei                   | Ja         |
| Glasfaserverstärkt            | Ja         |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Schutzart (IP)         | IP54          |
| Farbe                  | grau          |
| RAL-Nummer             | 7035          |
| Mit Gegenmutter        | Ja            |
| Ausführung             | gerade        |
| Teilbare Verschraubung | Ja            |
| Einsatztemperatur      | -20 - 100 °C  |
| EAN                    | 7611614481838 |