



AGRO Kabelv. PROGRESS GFK M20 multiLAYER hellgrau, Kabelklemmbereich 5-15mm

Art. Nr. **1571.4.20**

- multiLAYER bietet einen enorm großen Klemmbereich
- Material: Polyamid glasfaserverstärkt, Farbe Dichteinsatz: Schwarz RAL 7035 (vierteilig)
- O-Ring: NBR, Einsatztemperatur: -20° C bis +100° C
- Schutzart: IP68
- 3 verfügbare Farben (1571 - Hellgrau RAL 7035, 1540 Schwarz RAL 9005, 1520 Weiß RAL 9010)

Kabelver. Progress Kst. ML GFK M20x1.5, Hellgrau RAL 7035 Kabel Ø 5.0-15.0 mm, multiLAYER

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	13 mm
Schlüsselweite	27 mm
Sechskant Eckmaß	31.185 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	5 - 15 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	unbehandelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Ja
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035

Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Ja
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-20 - 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein
EAN	7611614332314