

**AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS KB Pg13 Kabelklemmbereich 8-15mm**
**Art. Nr. 1800.13.03.150**


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: Pg 13, minimaler Klemmbereich: 8.0mm, maximaler Klemmbereich: 15.0mm, Schlüsselweite: 24mm, Masswert H: 31mm, Gewindelänge L: 6mm

**Technische Information**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Gewindeart                    | PG         |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 13         |
| Gewindelänge                  | 6 mm       |
| Schlüsselweite                | 24 mm      |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 8 mm       |
| Werkstoff                     | Metall     |
| Werkstoffgüte                 | Messing    |
| Oberflächenschutz             | vernickelt |
| Halogenfrei                   | Ja         |
| Glasfaserverstärkt            | Nein       |
| Schutzart (IP)                | IP68       |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | gerade        |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 °C        |
| EAN                     | 7611614127521 |