

AGRO Kabelversch. PROGRESS MS KB M50 Kabelklemmbereich 33-42mm
Art. Nr. 1800.50.13.410


Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken, Langes Anschlussgewinde metrisch, Zweiteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR, Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausführung B, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68 (bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M50x1.5, minimaler Klemmbereich: 33.0mm, maximaler Klemmbereich: 42.0mm, Schlüsselweite: 55mm, Masswert H: 49mm, Gewindelänge L: 14mm

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	50
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	14 mm
Schlüsselweite	55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	33 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614127903