

AGRO Kabelverschr. Serie 18 MS G1 Ex d IIC Kabel Ø 20 - 24 mm

 Art. Nr. **181G.29.26**


AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC, Anschlussgewinde Gasrohr, Material: Messing vernickelt, Schrauben: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP

Technische Information

Gewindeart	Gasrohrgewinde
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde	1 Zoll
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	17 mm
Schlüsselweite	45 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	20 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614043395