

AGRO Kabelverschr. Serie 18 MS NPT3/8 Ex d IIC Kabel Ø 7 - 9 mm

 Art. Nr. **183/8NPT.09.26**


AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC, Anschlussgewinde NPT, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Schrauben: Rostfreier Stahl A2, Dichtung: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Schutzart Zusatz: IP 69K, Prüfnorm: IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1, Kategorie 2G: Ex d IIC, Kategorie 2D: Ex tD A21 IP68, Zone: Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22, Zertifikat: EG-Baumusterprüfbescheinigung PTB 00 ATEX 1059, Gewinde: NPT 3/8", minimaler Klemmbereich: 7.0mm, maximaler Klemmbereich: 9.0mm, Schlüsselweite: 20mm, Durchmesser A: 27, Masswert H: 57mm, Gewindelänge L: 15.5mm

Technische Information

Gewindeart	NPT
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde	3/8 Zoll
Gewindelänge	15.5 mm
Schlüsselweite	20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	7 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 °C
EAN	7611614043043