

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS W90 Pg29 Kabelklemmbereich 19-27.5mm
Art. Nr. 5200.29


- Material: Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE
- Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C
- Schutzart IP 68
- Gewinde: IP 68 wenn Anschlussgewinde abgedichtet

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Kabel Ø 19.0-27.5 mm, Winkel 90°

Technische Information

Gewindeart	PG
Gewindenennmaß metrisch/PG	29
Gewindelänge	10 mm
Schlüsselweite	38 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	19 - 275 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	90°-Winkel
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614128740