


**AGRO Kabelversch. PROGRESS MS W90 M16 Kabelklemmbereich 6-10.5mm**
**Art. Nr. 5215.17**

- Material: Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE | O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C | Zugentlastung Ausführung A
- Schutzart IP68

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°, Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter, Kabel Ø 6.0-10.5 mm, Winkel 90°

**Technische Information**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart                    | metrisch    |
| Gewindenennmaß metrisch/PG    | 16          |
| Gewindesteigung               | 1.5 mm      |
| Gewindelänge                  | 12 mm       |
| Schlüsselweite                | 18 mm       |
| Geeignet für Kabeldurchmesser | 6 - 10.5 mm |
| Werkstoff                     | Metall      |
| Werkstoffgüte                 | Messing     |
| Oberflächenschutz             | vernickelt  |
| Halogenfrei                   | Ja          |
| Glasfaserverstärkt            | Nein        |
| Schutzart (IP)                | IP68        |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Schlagfest              | Ja            |
| Biegeschutz             | Nein          |
| Mit Gegenmutter         | Nein          |
| Ausführung              | 90°-Winkel    |
| Mehrfach Dichteinsatz   | Nein          |
| Flachkabelverschraubung | Nein          |
| Mit Zugentlastung       | Ja            |
| Art der Dichtung        | Dichtring     |
| Teilbare Verschraubung  | Nein          |
| Einsatztemperatur       | -40 - 100 °C  |
| EAN                     | 7611614133393 |