



AGRO Kabelversch. PROGRESS MS W90 M32 Kabelklemmbereich 17-25.5mm

 Art. Nr. **5215.32**

- Material: Messing vernickelt, zweiteiliger Dichteinsatz nicht durchgehend isolierend
- Dichtung: TPE | O-Ring: NBR
- Einsatztemperatur: -40°C bis 100°C | Zugentlastung Ausführung A
- Schutzart IP68

Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°, Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter, Kabel Ø 17.0-25.5 mm, Winkel 90°

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	32
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	16 mm
Schlüsselweite	36 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	17 - 25.5 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	90°-Winkel
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614133423