


BEG Präsenzmelder DALI-2 PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 weiß matt
Art. Nr. BEG93469

- Präsenzmelder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung
- Konfigurierbar mittels B.E.G. One APP (iOS, Android)
- Externer Teleskop-Lichtfühler für Lichtmessung
- Speziell für Hochregallager
- Erweiterbar mit bis zu 8 Slave Melder
- Reichweite: max. Ø 30 m quer, max. Ø 19 m frontal
- Empfohlene Montagehöhe: 14 m (max. 16 m)
- Montageart: Ap, 101 x 76 mm (Ø x H)

Präsenzmelder für große Höhen mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Aufputzversion

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4007529934690

Zu diesem Artikel gehört:

Art.Nr.	Bezeichnung
---------	-------------

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	Fernbedienungsadapter für Smartphone (3,5mm Klinke)
Zubehör	BEG92116	Fernbedienung IR-PD-DALI-1C
Zubehör	BEG92094	Fernbedienung IR-PD-DALI
Zubehör	BEG92652	Fernbedienung IR-PD-DALI-LD
Zubehör	BEG92112	Fernbedienung IR-PD-DALI-Mini
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb
Zubehör	BEG92441	Wandhalterung PD4 weiß
Zubehör	BEG93192	Montagesockel AP für Wandhalterung