

BEG Präsenzmelder DALI-2 PD9N-M-DACO-DALI-2 weiß matt

Art. Nr. **BEG93470**


- Präsenzmelder mit integrierter DALI-Spannungsversorgung
- Konfigurierbar mittels B.E.G. One APP (iOS, Android)
- DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren
- Erweiterbar mit bis zu 8 Slave Melder
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 10 m/Ø 6 m/max. Ø 4
- Empfohlene Montagehöhe 2,5 m (max. 5 m)
- Abmessungen: Sensorkopf: 45 x 28 mm (Ø x T)
- Abmessung: Leistungsteil: 240 x 26 x 26 mm (L x B x T)

Mini-Präsenzmelder mit integriertem DALI-Applikations-Controller für eine energieeffiziente Lichtsteuerung, DALI-2 zertifiziertes Produkt, Integrierte DALI-Spannungsversorgung, DALI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren, Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich, Bidirektionale IR-Kommunikation ermöglicht schnelle Integration in die Projektverwaltungsfunktion der B.E.G. One App, Voller Funktionsumfang ist nur mit dem BLE-IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar, Halbautomatik-, Vollautomatik-, Lichtregler- oder Anwesenheits-Betrieb einstellbar, Intelligenter Regelalgorithmus mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten, Software ist rückwärtskompatibel zur ersten Generation (außer DSI, Doppelschloss und Korridorfunktion), Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten, Inklusive d. 45 mm Abdeckring und Abdecklamellen, Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d.)

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja
Vernetzbar	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	sonstige

Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Anschlussart	Steckklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit	IK03
Spannungsart	AC
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4007529934706

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG93067	BLE-IR-Adapter für Smartphones
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92122	IR DALI E Fernbedienung
Zubehör	BEG92112	IR DALI mini Fernbedienung
Zubehör	BEG92652	IR-PD-DALI-D Fernbedienung
Zubehör	BEG92958	Abdeckung IP65, transparent
Zubehör	BEG92235	Abdeckring PD9 Ø 36 mm, anthrazit glänzend
Zubehör	BEG92238	Abdeckring PD9 Ø 36 mm, weiß glänzend
Zubehör	BEG92237	Abdeckring PD9 Ø 36 mm, Edelstahl-Optik glänzend
Zubehör	BEG92327	Abdeckring PD9 Ø 45 mm, weiß matt
Zubehör	BEG92346	Abdeckring PD9 Ø 45 mm, Edelstahl-Optik matt
Zubehör	BEG92993	Clip-Designrahmen eckig PD9-DE, weiß matt
Zubehör	BEG92094	IR-PD-DALI Fernbedienung