


BEG Präsenzmelder Casambi PD4-CAS-GH-AP weiß matt
Art. Nr. BEG93472

- Casambi-fähiger Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen
- Externer mechanisch einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für Lichtmessung
- Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 440 m²/14 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich max. 30 x 9 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 5m/16 m/14 m
- Parametrierung: Casambi-App
- Versorgung: 230 V AC
- Speziell für Hochregallager
- Montageart: Ap, 101 x 76 mm (Ø x T)

Casambi-fähiger Präsenzmelder zur Aufputzmontage in großen Höhen, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Externer, mechanisch auf eine Montagehöhe zwischen 5 und 16 m einstellbarer Teleskop-Lichtfühler für eine anwendungsgerechte Lichtmessung, Mischlichtmessung mittels außenliegendem Lichtsensor, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen., Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich, Funktionen über Casambi-App einstellbar

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder
Sensortyp	passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle	Nein
Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Ja
Tierschneise	Nein
Vernetzbar	Nein
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Geeignet für Wandmontage	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Montageart	Aufputz
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Antibakterielle Behandlung	Nein
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK04
Spannungsart	AC
Geeignet für C-Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	4007529934720