


**BEG Präsenzmelder Casambi DALI-2 PD4N-CAS DALI-2 weiß matt**
**Art. Nr. BEG93473**

- DALI-2-Schnittstelle zur Ansteuerung digital dimmbarer EVG im Broadcast-Verfahren
- Überwachte Fläche: 450 m² bei 2,5 m Montagehöhe
- Erfassungsbereich quer/frontal/sitzend: Ø 24 m/Ø 8 m/max. Ø 6,4 m
- Montagehöhe min./max./empfohlen: 2 m/10 m/2,5 m
- Parametrierung: Casambi-App
- Versorgung: 230 V AC
- Montageart: De, 106 x 95 mm (Ø x T)

Casambi-fähiger Präsenzmelder, DALI-2-Schnittstelle zur Ansteuerung digital dimmbarer EVG (Broadcast- und Multicastverfahren), Integrierte Temperaturüberwachung und Kurzschlusserkennung, Ausführung als Singlemaster-Gerät, kabellos vernetzbar, DALI-Ausgangsleistung kann mit Zubehör erhöht werden, Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine schnelle und sichere Inbetriebnahme, Mischlichtmessung mittels innen- und außenliegendem Lichtsensor, Gewichtung zwischen innen- und außenliegendem Lichtsensor anwendungsgerecht anpassbar, Anpassung des Reflexionsfaktors und Eingabe der Beleuchtungsstärke für die Anzeige der tatsächlichen Beleuchtungsstärke in der App, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit weiteren B.E.G.-Casambi-Geräten möglich, Individuelle Empfindlichkeitsanpassung pro PIR-Sensor, Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden, Funktionen über Casambi-App einstellbar, Inklusive vormontierter Federklemme mit Zugentlastung und Berührschutzkappe für die Deckeneinbau-Montage, Zubehör für Aufputzmontage optional erhältlich, Zubehör für Wandmontage optional erhältlich, Weiteres Zubehör zur Farbanpassung optional erhältlich

**Technische Information**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ausführung        | Präsenzmelder   |
| Sensortyp         | passiv Infrarot |
| Montageart        | Aufputz         |
| Werkstoff         | sonstige        |
| Werkstoffgüte     | sonstige        |
| Oberflächenschutz | unbehandelt     |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Ausführung der Oberfläche | matt          |
| Farbe                     | weiß          |
| Schutzart (IP)            | IP20          |
| Schlagfestigkeit          | IK04          |
| Spannungsart              | AC            |
| EAN                       | 4007529934737 |